



## 后视镜红外平板摄像机

### AC-2HP-RPHR



#### 产品优点



#### 功能特点

嵌入式安装为车辆表面保持流线型外观  
外形根据特定车辆量身定做，可适时调节  
加强ABS外壳，金属机身防护等级达IP68

160°水平超广角视野，良好的鱼眼视觉畸变校正  
2颗超低功率阵列红外灯，配合智能红外功能  
24位全真彩色AHD高清视频输出

#### 应用场景



嵌入车辆尾部车体



嵌入车体后盖



嵌入车厢后部



嵌入车体侧面定制结构

#### 主要参数

产品型号	AC-1HP-RPHR	AC-2HP-RPHR
CMOS	1/3" CMOS 720P	1/3" CMOS 1080P
分辨率	1.30 Mega Pixel, 1280Hx960V	2.00 Mega Pixel, 1920Hx1080V
电视系统制式	PAL (50Hz) / NTSC (60Hz), 出厂前选定	
自动控制功能	自动增益控制、自动背光补偿、自动白平衡、自动电子快门、自动彩转黑切换	
镜头	焦距 f=2.1mm 默认, 视角 160度。可选 2.8mm 3.6mm 镜头	
光敏强度	0.01 Lux @ F2.0 (0.0 Lux, 红外开启)	
红外 LED 红外光谱	2 颗 LED 红外灯, 10 米红外夜视, 850nm 人眼可见红外光波段	
电源功率	DC12V±0.5V, 80mA/155mA(红外开), 1.8W	DC12V±0.5V, 100mA/175mA(红外开), 2.0W
A / V, 电源接口	4 芯航空头标配, 可选 BMW ICOM 和 BNC 接口, 可选引出线长度	
防水等级	IP68	
工作环境	温度: -45°C ~ +85°C, 湿度 < 95%	
外壳	机身金属锌铝合金材质, 磨砂烤漆工艺, 外壳 ABS 高强度塑料, 默认黑色, 可定制其他颜色	